



*b*assins

● GÉOMEMBRANE - BASSINS.....	196
● POMPES OASE POUR BASSIN	198
● FILTRES OASE POUR BASSIN	205
● LAMPES ET PROJECTEURS OASE	212
● ENTRETIEN DU BASSIN.....	214

GÉOMEMBRANE - BASSINS

GÉOMEMBRANE

→ GÉOMEMBRANE EPDM POUR BASSIN

CP 068090

ÉPAISSEUR 1 MM

Composition non toxique, capacité d'allongement supérieure à 300 %.
Très résistant aux poinçonnements, au froid et aux U.V.

Toléré par les poissons.



Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € le m ²
3,96 m	30,48 m	6266760J	20,94
4,27 m	30,50 m	2782502U	20,02
6,10 m	30,48 m	6266761R	20,94
6,10 m	30,50 m	2782506A	20,02
7,62 m	30,50 m	2782508Q	20,02
8,02 m	30,48 m	6266762Z	20,94
9,15 m	30,50 m	2782512B	20,02
10,06 m	30,48 m	6266763G	20,94
12,20 m	30,50 m	2782516G	20,02
15,25 m	30,50 m	2782520S	20,02

→ ACCESSOIRES POUR BÂCHE EPDM

KIT EPDM PRO

Mastic neutre pour bâche EPDM
Pâte fortement collante. Un seul composant
Pour coller des dalles de finition sur la bâche EPDM.
Pour sceller les joints d'une manière étanche.
Pour étancher entre bâche EPDM et différents matériaux de construction poreux et non-poreux.



CP 068060

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	310 ml	6266712R	32,24

BANDE DE RÉPARATION



CP 068090

Largeur	Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
180 mm	230 mm	50845	6266702K	53,07

PRODUIT DE NETTOYAGE

Pour nettoyer et préparer les surfaces de bâche.



CP 068090

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Primer 0,75	40000	6266701C	64,50

TRAVERSÉE DE BÂCHE

Manchon bilatéral - À coller sur bâche.



CP 068090

DN	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
50	37254	6266700U	84,91

COLLE OASE UNIFIX+ POUR BÂCHE

Colle puissante, offre une force adhésive énorme sur des supports comme la pierre, le métal, le plastique, etc.



CP 068090

Présentation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche de 290 ml	57148	6266705H	41,32

ADHÉSIF BÂCHE FIXOFOL

Pour EPDM et PVC.



CP 068090

Largeur	Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
7 cm	6 ml	57149	6266706Q	79,61

BASSIN PRÉFORMÉ

→ BASSIN ROND PRÉFABRIQUÉ PE

Bassin en polyéthylène recyclable.

Bassin enterrable ou utilisable en surface avec un habillage.

Couvercle en polyester.

Couvercle pré-percé et prédécoupé (permet de passer des branchements et une pompe).

Résistant aux U.V. et au gel.

Autres formes sur demande.



CP 068060

Désignation	Ø	Profondeur en cm	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bassin	60 cm	35	K060	6261070F	28,48
Couvercle	66 cm	-	409004	6261071N	124,65
Couvercle	68 cm	-	G2007	6261051A	S/demande
Couvercle	90 cm	-	G2008	6261054Y	204,37

Bassin en polyéthylène, préformé rond.

Couvercle en HDPE, préformé avec accès direct à la pompe par un orifice et goulotte passe câble.

Système de clipsage pour vanne de passage jusqu'à 3 voies.



CP 068090

Désignation	Ø	Profondeur en cm	Volume	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bassin	59	36	90 l	6261060Z	36,45
Couvercle	59	-	-	6261065M	144,34
Bassin	88	32	150 l	6261061G	121,51
Couvercle	88	-	-	6261066U	207,02

→ TRAVERSÉE DE PAROI TRADUX

CP 068090

Convient pour passage de câble et tuyaux pour les bassins en EPDM, PE et renforcé en fibre de verre.
Étanchéité fiable et propre.

Raccords tuyau de 3/4" à 2". Câble 1 x 9mm².



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
57154	6266710B	71,30

PROTECTION DES BASSINS

CP 068090

→ BORDURE PLATE

EN ROULEAU

Pour délimiter les bassins, les allées et les gazons.
Bande de PE recyclé.



Épaisseur	Hauteur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
0,7 cm	14 cm	25 ml	2782540F	175,82

GÉOMEMBRANE - BASSINS

→ BORDURE PLATE

EN BARRE

Pour délimiter les bassins, les allées et les gazons.
Bande de PE recyclé.



Epaisseur	Hauteur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
1 cm	14 cm	3 ml	2782551U	32,97

→ PIQUET POUR BORDURE

Pour fixer la bande Ecolat.
En composite recyclé.



Hauteur	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
40 cm	4 cm	4 cm	2782543D	4,40
60 cm	4 cm	4 cm	2782545T	7,10

→ FEUTRE GÉOTEXTILE POUR BASSIN

400 G

Protège la membrane EPDM contre les pierres et la perforation des racines (sauf bambou).



Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
2 m	50 ml	6266750C	5,06

RACCORDS POUR CUVE

CP 037010

Raccords permettant l'équipement de la sortie de cuve afin d'y brancher tout type de raccord.

→ VANNE BS FM



Longueur	Filetage	Code	Tarif H.T. € l'unité
56 mm	S60/6	2291632H	43,39

→ BOUCHON DE CUVE



Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
S60/6	2291680A	4,97

→ ADAPTATEUR FF



Taraudage	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
S60/6	S60/6	2291697K	10,35
S60/6	S60/6	2291699A	10,35

→ TRAVERSÉE DE CLOISON

Avec bouchon et joint.



Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
33 x 42	4330894D	76,02

POMPES OASE POUR BASSIN

POMPES POUR JEUX D'EAU

→ POMPE FILTRAL UVC

CP 068090



FILTRATION BIOMÉCANIQUE AVEC ULTRAVIOLETS ET JEUX D'EAU INTÉGRÉS

Pompe pour bassins jusqu'à 6 m³.

Filtre compact intégrant une technologie à ultraviolets et 4 matériaux de filtration différents.

Pompe intégrée pour jeux d'eau.

Ajutage pour jet d'eau à hauteur variable pour compenser les différences de niveau d'eau.

Déviation avec embout à olive étagé pour alimenter des gargouilles ou des petits ruisseaux.

Régulation individuelle du débit et de la hauteur du jet.

Installation totalement invisible.

Contrôle optique du fonctionnement des ultraviolets.

Compris : 3 ajutages pour des jeux d'eau.

Longueur de câble électrique : 10 m.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Filtral UVC 1500	70233	6266910M	177,40
Filtral UVC 3000	70234	6266911U	266,12
Filtral UVC 6000	70235	6266912C	354,88

FILTRAL UVC	1500	3000	6000
Dimensions mm (LxPxH)	207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157
Tension nominale	230 V / 50 Hz		
Puissance absorbée (W)	18	36	52
Rendement UV (W)	5	9	11
Puissance maxi de la pompe (l/h)	750	1500	2500
Litres par heure maxi	560	1200	1700
Hauteur de refoulement maxi (m)	0,90	1,80	2,10
Nombre de mousse bleue	1	1	1
Nombre de mousse rouge	1	1	1
Nombre Bioéléments	1	2	4
Granulés spéciaux de filtration	100 g	250 g	800 g
Raccord côté pression (mm)	13	13 / 19 / 25	13 / 19 / 25
Convient aux bassins maxi (m ³)	1,5	3	6
Convient aux bassins avec poissons (m ³)	0,7	1,5	3
Poids (kg)	3,10	3,90	5,20
Référence	70233	70234	70235

POMPES OASE POUR BASSIN

→ POMPE AQUARIUS FOUNTAIN SET

CP 068090



Pompe pour fontaine prête à l'action - 3 jets fournis

Facilité d'installation. Jets d'eau à régulation mécanique.

Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter à souhait les jets d'eau.

Deuxième sortie, à régulation séparée.

Pieds assurant une meilleure stabilité sur le fond du bassin.

Protection thermique intégrée.

Longueur de câble électrique : 10 m.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquarius Fountain Set 1000	57399	6266892Z	102,49
Aquarius Fountain Set 1500	57400	6266893G	123,01
Aquarius Fountain Set 2500	57401	6266894P	164,05
Aquarius Fountain Set 3500	57402	6266895X	205,09

AQUARIUS FOUNTAIN SET	1000	1500	2500	3500
Dimensions mm (LxPxH)	182 x 203 x 141	182 x 203 x 141	182 x 203 x 141	182 x 203 x 141
Puissance absorbée (W)	11	25	40	70
Litres par heure maxi	1000	1500	2500	3400
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	1,3	1,9	2,2	2,7
Raccord côté pression	1"	1"	1"	1"
Raccord côté aspiration	-	-	-	-
Raccord tuyaux flexibles	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"
Poids (kg)	1,70	2	2,20	2,70
Référence	57399	57400	57401	57402

→ POMPE AQUARIUS UNIVERSAL

CP 068090



Pompe pour fontaines avec statues et fontaines décoratives.

Idéal pour un fonctionnement à l'intérieur.

Aspire à plat dans très peu d'eau.

Silencieuse.

Équipée d'une protection thermique.

Réglage facile du débit d'eau.

Tension nominale : 230V/50Hz

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquarius Universal 440i	36673	626	S/demande
Aquarius Universal 440	36726	6266193T	64,71
Aquarius Universal 600	36975	6266194B	119,21
Aquarius Universal 1000	36950	6266195J	154,55
Aquarius Universal 1500	36951	626	S/demande
Aquarius Universal 2000	36953	6266197Z	261,17

AQUARIUS UNIVERSAL	440i	440	600	1000	1500	2000
Dimensions mm (LxPxH)	49 x 53 x 55	49 x 53 x 55	98 x 57 x 62	125 x 80 x 75	125 x 80 x 75	125 x 80 x 75
Puissance absorbée (W)	5	5	7	15	18	25
Litres par heure maxi	440	440	600	1000	1500	2000
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	0,75	0,75	1,2	1,5	1,8	2
Raccord côté pression	13 mm	13 mm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord côté aspiration	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Raccord tuyaux flexibles	1/2"	1/2"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4", 1"
Poids (kg)	0,25	0,90	1,10	1,40	1,50	1,50
Mode de pose	Pose dans l'eau uniquement			Pose sous l'eau ou hors de l'eau		
Référence	36673	36726	36975	36950	36951	36953

POMPES OASE POUR BASSIN

→ POMPE AQUARIUS UNIVERSAL

CP 068090



Pompe pour lames d'eau, rochers source et grandes fontaines décoratives.

Aspire à plat dans très peu d'eau.
Silencieuse.
Protection thermique intégrée.
Réglage facile du débit d'eau.
Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
Résiste au gel jusqu'à -20°C.
Pied amovible pour un montage peu encombrant.
Tension nominale : 220-240V/50Hz
Longueur de câble électrique : 10 m.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquarius Universal Eco3000	57390	6266198G	427,33
Aquarius Universal Eco4000	57392	6266199P	518,14
Aquarius Universal 5000	56617	626	S/demande
Aquarius Universal 6000	56637	626	S/demande
Aquarius Universal 9000	56876	626	S/demande
Aquarius Universal 12000	56879	626	S/demande

AQUARIUS UNIVERSAL	Eco3000	Eco4000	5000	6000	9000	12000
Dimensions mm (LxPxH)	246 x 130 x 134	246 x 130 x 134	315 x 140 x 130	315 x 140 x 130	337 x 161 x 158	337 x 161 x 158
Puissance absorbée (W)	40	50	85	110	195	270
Litres par heure maxi	3000	4000	5000	6000	9000	12000
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	3,2	3,4	4,5	5	6	7
Raccord côté pression	1"	1"	1"	1"	1"1/2	1"1/2
Raccord côté aspiration	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Raccord tuyaux flexibles	1", 1"1/4, 1"1/2	1", 1"1/4, 1"1/2	1", 1"1/4, 1"1/2	1", 1"1/4, 1"1/2	1", 1"1/4, 1"1/2	1", 1"1/4, 1"1/2
Poids (kg)	3	3	3,45	3,50	5,40	5,45
Référence	57390	57392	56617	56637	56876	56879

→ AJUTAGE POUR FONTAINES OASE

CP 068090

VOLCAN 31-1,5K

31 jets, 3 niveaux, orifices 1,5 mm



Désignation	Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Volcan 31-1,5K	1/2"	50940	6266250A	71,40

VOLCAN 37-2,5K

37 jets, 3 niveaux, 2,5 mm jet, fonctionnement seulement avec rallonge pour ajutages.



Désignation	Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Volcan 37-2,5K	1"	52319	6266251H	74,21

JET MOUSSANT 35-10E

Ajutage pour jet moussant indépendant du niveau de l'eau ; montage au dessus de la surface de l'eau.



Désignation	Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
35-10E	1"	50984	6266257D	203,70

RALLONGE TÉLESCOPIQUE

Pour rallonger en continu la hauteur de l'ajutage.
Longueur : de 170 mm à 280 mm télescopique.



Désignation	Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
TE 5K	1/2"	54277	6262270W	56,60

Autres modèles : nous consulter

→ MATALA SOFT

CP 068090



Tapis filtrant **noir/gris** pour une installation dans les filtres à chambre, les marais filtrants, filtres pour bassin, bassins à kois, étangs.

Dimensions : L 120 x l 100 cm. Épaisseur : 4 cm.
Épaisseur des fibres : 1,70 à 0,50.

Surface utile	Espace libre	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
190 m²/m³	92 %	208011	2782580G	121,63

LAMES D'EAU

→ LAME D'EAU INOX POUR CASCADE

CP 068090



WATERFALL

Lame d'eau compacte en acier inox pour pose et vissage sur une paroi.

Comprenant un orifice fileté côté avant et côté arrière ainsi qu'un embout à olive et un bouchon.

Hauteur de lame d'eau de 1m maxi possible.

Débit d'eau de 2000 l/h à 5000 l/h.

Désignation	Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Waterfall 30	26 x 34	50704	6266813E	277,75
Waterfall 60	26 x 34	50585	6266812X	420,20
Waterfall 90	33 x 42	50706	6266814M	465,96

POMPES OASE POUR BASSIN

LAME D'EAU INOX POUR CASCADE

CP 068090

KIT COMPLET WATERFALL SET 30

Kit lame d'eau sur socle pour une utilisation en bord de bassin ou dans une zone d'eau peu profonde. Lame d'eau de 300 mm de large, fournie avec pompe de 2500 l/h et 3 ml de tuyau en 20x27. Matériau : Acier inox 1.4401. Puissance absorbée : 40 W. Longueur de câble électrique : 10 m.



Dimension	Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
125 x 350 x 600	26 x 34	50584	6266817K	625,75

LAME D'EAU INOX NIAGARA

CP 068090

Peut être scellée ou fixée à un mur. Inox 304. Raccordement : 1".

NIAGARA SIMPLE



Désignation	H x l x P (cm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Niagara 30	13,5 x 30 x 10	1312085	6261117A	312,00
Niagara 60	13,5 x 60 x 10	1312086	6261118H	468,72
Niagara 90	13,5 x 90 x 10	1312087	6261119Q	698,72

NIAGARA AVEC LED

Transformateur 230VAC/12VAC - 50Hz. Dimensions identiques aux Niagara simple.



Désignation	Ampoule	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Niagara 30	20	1312092	6261114C	389,58
Niagara 60	35	1312093	6261115K	551,28
Niagara 90	62	1312094	6261116S	815,32

KIT COMPLET NIAGARA 60 LED

Hauteur maxi d'installation : 50 cm. Kit comprenant : cascade Niagara 60 Led, pompe 3900 l/h, 2 ml de tuyau, bassin rectangulaire de 65 l.



Désignation	Ampoule	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Niagara 60	35	1312099	6261113U	792,34

JEUX D'EAU ET AÉRATEURS DE BASSIN

JEUX D'EAU

CP 068090

FONTAINE

Télécommandable et programmable avec trois ou cinq jets d'eau. Système flottant ou pose au fond du bassin. Différentes hauteurs des jets d'eau et variation de l'intensité de l'éclairage par led blanc froid. Fournie avec commande externe, transformateur et câble. Tension nominale : 12V. Distance maximale de la télécommande : 80 mètres.



Désignation	Nombre de jets	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Water Trio	3	50240	6266292R	1295,79
Water Quintet	5	50191	6266293Z	1701,79

DUO DE PARABOLES D'EAU COLORÉES

Amplitude, hauteur des jets d'eau et couleur à choisir parmi les programmes préinstallés. Angle réglable individuellement. Amplitude maximale de jet 1,8 mètres. Hauteur maximale de jet 0,9 mètre. Fourni avec pied en inox, 2 systèmes Water Jets, pompe pour commande externe, transformateur et câble. Tension nominale : 12V. Distance maximale de la télécommande : 80 mètres.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Water Jet Lighting	50191	6266290B	1489,25

AÉRATEURS DE BASSIN

CP 068090

AIRFLO

Système oxygénateur pour plan d'eau jusqu'à 15000 m². Débit d'eau jusqu'à 165 m³/h. Profondeur mini de l'eau : 0,9 mètres.

À retirer du plan d'eau lors de la période hivernale.

Fourni avec kit de fixation. Option : Kit d'éclairage LED.



Désignation	Puissance	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
AirFlo	1,5 kW / 230 V	50183	6266226B	7605,74

KIT ÉCLAIRAGE LED

Pour système AirFlo.

Génère un jeu d'eau illuminé.

Comprend : 3 projecteurs Lunaqua 10 LED ; 3 fixations en acier inox ; 1 transformateur immergé y compris une fixation spéciale ; câble de 50 m.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Kit AirFlo	50479	6266259T	S/demande

POMPES OASE POUR BASSIN

POMPES DE FILTRATION POUR BASSIN

CP 068090

→ POMPE AQUAMAX ÉCO

Pompe de filtration pour bassin. Protection contre la marche à sec.
Livrée avec 10 m de câble.



AQUAMAX ÉCO CLASSIC

À géométrie organique.
Granulométrie des impuretés jusqu'à 8 mm.
Consommation électrique limitée par la technologie du moteur EC.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquamax Éco Classic 3500	51092	6266126W	S/demande
Aquamax Éco Classic 5500	51096	6266121H	470,24
Aquamax Éco Classic 8500	51099	626	S/demande
Aquamax Éco Classic 17500	56653	6266145B	842,93

AQUAMAX ÉCO CLASSIC	3500	5500	8500	17500	Autres modèles Sur demande
Dimensions mm (LxlxH)	280 x 230 x 130				
Puissance absorbée (W)	45	60	80	170	
Litres par heure maxi	3600	5300	8300	17400	
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	2,2	2,8	3,2	3,7	
Raccord côté pression	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	
Raccord côté aspiration	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	
Raccord tuyaux flexibles	1", 1"1/4, 1"1/2				
Poids avec 10 m de câble (kg)	3,2	3,2	4,4	5,0	
Référence	51092	51096	51099	56653	

AQUAMAX ÉCO PRÉMIUM

À économie d'énergie jusqu'à 30 %. Protection anti-gel unique avec résistance jusqu'à -20°C.
Réglage mécanique et électronique du débit.
Granulométrie des impuretés jusqu'à 11 mm.
Refoulement simultané des saletés par l'accessoire filtre.
Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
Consommation électrique limitée par la technologie du moteur EC.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquamax Éco Premium 4000	50734	6266141W	590,12
Aquamax Éco Premium 6000	50736	6266142D	707,46
Aquamax Éco Premium 8000	50740	6266143L	826,22
Aquamax Éco Premium 10000	51078	6266144T	938,12
Aquamax Éco Premium 12000	50742	6266130G	1030,10
Aquamax Éco Premium 16000	50745	6266134M	1177,27
Aquamax Éco Premium 20000	56406	6266146J	1339,53

AQUAMAX ÉCO PRÉMIUM	4000	6000	8000	10000	12000	16000	20000
Dimensions mm (LxlxH)	340 x 280 x 165						
Puissance absorbée (W)	40	50	65	88	110	145	180
Litres par heure maxi	4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	3,3	3,7	4,1	4,7	5	5,2	5,4
Raccord côté pression	2"						
Raccord côté aspiration	2"						
Raccord tuyaux flexibles	1", 1"1/4, 1"1/2			1", 1"1/4, 1"1/2, 2"			
Poids avec 10 m de câble (kg)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,7
Référence	50734	50736	50740	51078	50742	50745	56406

POMPES OASE POUR BASSIN

→ POMPE AQUAMAX ÉCO

Pompe de filtration pour bassin. Protection contre la marche à sec.
Livrée avec 10 m de câble.



AQUAMAX ÉCO TWIN

Pompe de bassin puissante avec réglage individuel des 2 moteurs par télécommande.
Réduction de la consommation électrique par adaptation du rendement à l'activité du filtre.
Grande crépine - Ouverture/fermeture par clips. Protection antigel : Aucun dommage jusqu'à -20°C.
Pose dans l'eau uniquement.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquamax Éco Twin 20000	50708	6266136C	1624,52
Aquamax Éco Twin 30000	50710	6266137K	2117,68

AQUAMAX ÉCO TWIN	20000	30000
Dimensions mm (LxlxH)	380 x 360 x 205	
Tension nominale	220-240 V / 50 / 60 Hz	
Puissance absorbée (W)	198	320
Litres par minute maxi	335	450
Litres par heure maxi	20000	27000
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	4,5	5,2
Raccord pression/aspiration	2"	2"
Granulométrie acceptée (mm)	11	11
Surface filtrante cm ²	1300	1300
Poids avec 10 m de câble (kg)	11	11
Référence	50708	50710

Autres modèles

Sur demande

FILTRE SATELLITE AQUAMAX ÉCO

Permet d'aspirer l'eau sale à un autre endroit au fond du bassin.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Filtre satellite AquaMax Eco	57177	6267020Z	70,67

POMPES OASE POUR BASSIN

→ POMPE AQUAMAX ÉCO

Pompe de filtration pour bassin. Protection contre la marche à sec. Livrée avec 10 m de câble.



AQUAMAX ÉCO EXPERT

Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique.

Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour des grands ruisseaux ou des cascades.

Excellent rendement et refoulement remarquable des particules grossières jusqu'à une taille de 11 mm.

Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité.

Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20°C.

Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE).

Pose sous ou hors de l'eau. Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes.

Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement. Économie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC « Seasonal Flow Control » activée.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquamax Éco Expert 21000	39916	6266123Y	2170,98
Aquamax Éco Expert 26000	39917	6266124F	2501,29

AQUAMAX ÉCO EXPERT	21000	26000
Dimensions mm (LxlxH)	490 x 215 x 210	
Tension nominale	220-240 V / 50 / 60 Hz	
Puissance absorbée (W)	350	440
Litres par minute maxi	350	433
Litres par heure maxi	21000	26000
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	8	8,5
Raccord pression/aspiration	2"	2"
Granulométrie acceptée (mm)	11	11
Surface filtrante cm ²	1060	1060
Poids avec 10 m de câble (kg)	13,9	13,9
Référence	39916	39917

Autres modèles

Sur demande

→ POMPE AQUAMAX

Pompe spécialement conçue pour la pose à sec. Livrée avec 10 m de câble.



AQUAMAX DRY

Puissante pompe de filtration pouvant être installée à sec, dans une chambre de pompes séparée.

Moteur extrêmement silencieux.

Refoule les particules grossières jusqu'à une taille de 8 mm.

Excellente stabilité grâce au pied robuste.

Compris dans la fourniture : 2 raccords de tuyau ainsi que 2 colliers en acier inox

Convient à une utilisation près des bassins de baignade (logée dans une chambre de pompe à sec).

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aquamax Dry 6000	50393	626	S/demande
Aquamax Dry 8000	50066	6266102C	872,94
Aquamax Dry 14000	50068	626	S/demande

AQUAMAX DRY	6000	8000	14000
Dimensions mm (LxlxH)	200 x 150 x 150		210 x 150 x 170
Tension nominale	220-240 V / 50 / 60 Hz		
Puissance absorbée (W)	75	100	230
Litres par minute maxi	100	125	225
Litres par heure maxi	6000	7500	13500
Mètre par colonne d'eau maxi (m)	2,2	3	5
Raccord pression/aspiration	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Raccord tuyaux flexibles	1", 1"1/4, 1"1/2	1", 1"1/4, 1"1/2	1", 1"1/4, 1"1/2
Granulométrie acceptée (mm)	8	8	8
Poids avec 10 m de câble (kg)	3,1	3,2	5
Référence	50393	50066	50068

Autres modèles

Sur demande

FILTRES OASE POUR BASSIN

APPAREIL DE CLARIFICATION PRÉLIMINAIRE

CP 068090

Recommandation : Afin de garantir la pleine puissance du rayonnement ultraviolet, les lampes UV doivent être remplacées à chaque printemps avant le début de la saison.

Pour permettre une colonisation optimale par la biologie de la filtration, il est recommandé d'éteindre le filtre à UV durant au moins 24 heures après avoir administré l'activateur de filtre Biockick (voir page "Entretien du bassin - Oase" à la fin du chapitre).

→ FILTRE À ULTAVIOLETS BITRON ÉCO



BITRON ÉCO

Traitement intensif contre le phytoplancton, les éléments troubles et les bactéries nocives présents dans l'eau du bassin - Durée de vie prolongée (+ 50 %) de la lampe UV - Rayonnement UV efficace en permanence car nettoyage automatique breveté de la lampe - Régulation intelligente par By Pass pour adapter automatiquement le débit du rendement de la pompe au système de filtration - Contrôle facile du fonctionnement des UV - Indicateur de changement de lampe - Indicateur de la température de l'eau - Remplacement aisé de la lampe.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bitron Eco 120 W	56769	6266175W	1435,47
Bitron Eco 180 W	56405	6266179B	1789,45

BITRON ECO	120 W	180 W
Dimensions mm (LxlxH)	725 x 227 x 248	
Tension nominale	220-240 V / 50-60 Hz	
Puissance absorbée (watt)	120	180
Longueur de câble électrique (m)	5	5
Puissance ultraviolets (watt)	120	180
Thermomètre	Digital	Digital
Compteur d'heures de service UV	12000	12000
Bypass	Automatique	Automatique
Nombre d'entrée	1	1
Raccords entrée	38/50 - 1"1/2, 2"	
Nombre de sortie	1	1
Raccords sortie	38/50 - 1"1/2, 2"	
Débit maxi en l/h	50000	50000
Pression de service maxi (bar)	1	1
Raccords à	ProfiClear, Biotec 30, Biotec ScreenMatic 36	
Poids net (kg)	7,9	7,9
Référence	56769	56405

FILTRES OASE POUR BASSIN

→ PRÉFILTRE ULTRAVIOLET BITRON C

BITRON C

Se pose entre la pompe et le filtre. Clarification par UltraViolet C.

Tous les clarificateurs Bitron C sont équipés d'un câble de raccordement de 5 m et d'un dispositif de nettoyage automatique intégré. Livré avec une buse spéciale qui optimise le mécanisme de nettoyage quand le débit de la pompe est réduit.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bitron C 24 W	56804	6266176D	689,29
Bitron C 36 W	56799	6266177L	791,77
Bitron C 55 W	56823	6266178T	875,61
Bitron C 72 W	56901	6266173F	978,09
Bitron C 110 W	56902	6266174N	1173,74

BITRON C	24 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Dimensions mm (LxlxH)	440 x 180 x 198	600 x 180 x 198	600 x 180 x 198	730 x 215 x 200	730 x 215 x 200
Tension nominale	220-240 V / 50-60 Hz				
Puissance absorbée (watt)	24	36	55	72	110
Longueur de câble électrique (m)	5	5	5	5	5
Puissance ultraviolets (watt)	24	36	55	72	110
Bypass	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Nombre d'entrée	1	1	1	1	1
Raccords entrée	25, 32, 38 1" à 1"1/2	19/25/32/38/50 3/4" à 2"			
Nombre de sortie	2	2	2	2	2
Raccords sortie	25, 32, 38 - 1" à 1"1/2				
Débit mini en l/h	4000	8000	8000	12000	12000
Débit maxi en l/h	15000	30000	30000	40000	40000
Pression de service maxi (bar)	0,5	0,5	0,5	1	1
Raccords à	Biosmart 18000/36000	Biosmart 18000/36000, BIOTEC ScreenMatic 12-18		ProfiClear, BIOTEC 30, BIOTEC ScreenMatic 36	
Poids net (kg)	3,90	4,48	4,52	6,44	6,50
Référence	56804	56799	56823	56901	56902

→ AMPOULE DE RECHANGE U.V. BITRON



Puissance	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
9 W	54984	6266240T	38,83
11 W	56112	6266235A	45,91
15 W	53770	6266241B	35,77
18 W	56236	6266236H	62,66
24 W	56237	6266237Q	67,22
25 W	53969	6266243R	38,83
36 W	55432	6266238Y	76,98

FILTRES OASE POUR BASSIN

STÉRILISATEUR À ULTRA-VIOLET

CP 068090

Recommandation : Afin de garantir la pleine puissance du rayonnement ultraviolet, les lampes UV doivent être remplacées à chaque printemps avant le début de la saison.

Pour permettre une colonisation optimale par la biologie de la filtration, il est recommandé d'éteindre le filtre à UV durant au moins 24 heures après avoir administré l'activateur de filtre Biockick (voir page "Entretien du bassin - Oase" à la fin du chapitre).

→ STÉRILISATEUR VITRONIC

VITRONIC



Grâce au traitement à ultraviolets de l'eau, les éléments troubles comme les algues unicellulaires ou les éléments pathogènes sont combattus efficacement. L'eau du bassin devient plus claire et offre un environnement idéal pour les poissons et autres habitants. Montage facilité par de nombreux accessoires.

Convient aux bassins jusqu'à 60 m³ (selon version) - montage direct sur le Biosmart pour les Vitronic 18W et 36W- contrôle optique du fonctionnement de l'ampoule UV-

Désignation	Puissance	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Vitronic 11 W	11 W	57370	6266480F	160,82
Vitronic 18 W	18 W	56837	6266481N	269,57
Vitronic 24 W	24 W	56869	6266482W	303,10
Vitronic 36 W	36 W	56885	6266483D	340,43
Vitronic 55 W	55 W	57373	6266484L	463,43

VITRONIC	11 W	18 W	24 W	36 W	55 W
Dimensions mm (LxlxH)	320 x 120 x 100	529 x 186 x 130	529 x 186 x 130	529 x 186 x 130	660 x 155 x 130
Tension nominale	220-230V/50Hz				
Puissance absorbée (watt)	14	18	24	36	55
Longueur de câble électrique (m)	3	5	5	5	5
Puissance ultraviolets (watt)	11	18	24	36	55
Nombre d'entrée	1	1	1	1	2
Raccords entrée	19/25/32/38 3/4" à 1"1/2	25/32/38 1" à 1"1/2			
Nombre de sortie	1	2	2	2	1
Raccords sortie	19/25/32/38 3/4" à 1"1/2	25/32/38 1" à 1"1/2			
Débit maxi en l/h	1700	3500	4500	6000	8500
Raccords à	Biosmart 18000/36000, BIOTEC ScreenMatic 12-18				
Divers	Contrôle optique du fonctionnement				
Poids net (kg)	1,36	2,12	2,25	2,28	2,46
Référence	57370	56837	56869	56885	57373

FILTRES OASE POUR BASSIN

KIT DE FILTRATION À ULTRA-VIOLET

CP 068090

→ KIT FILTOMATIC CWS



KIT 7000 CWS

FiltoMatic 7000 CWS 17 W + Aquamax Eco Premium 4000

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Kit 7000 CWS	50865	6266165P	1180,33



KIT 14000 CWS

FiltoMatic 14000 CWS 27 W + Aquamax Eco Premium 6000

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Kit 14000 CWS	50866	6266166X	1682,46



KIT 25000 CWS

FiltoMatic 25000 CWS 27 W + Aquamax Eco Premium 8000

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Kit 25000 CWS	50872	6266167E	2359,34

FILTOMATIC CWS	7000	14000	25000
Dimensions mm (LxlxH)	380 x 380 x 520	380 x 380 x 720	380 x 380 x 720
Puissance absorbée (watt)	17	27	27
Puissance absorbée au nettoyage (watt)	41	54	54
Débit maxi en l/h	4000	6000	8000
Raccord d'entrée	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Sortie en mm	DN 75	DN 75	DN 75
Sortie des boues en mm	DN 40	DN 40	DN 40
Nombre de mousse filtrantes	3	3	6
Pour bassin jusqu'à	7 m ³	14 m ³	25 m ³
Pour bassin empoisonné	3,5 m ³	7 m ³	12,5 m ³
Pour bassin avec carpes Koi	2 m ³	3,5 m ³	6,5 m ³
Référence	50906	50910	50925

→ ACCESSOIRES FILTOMATIC CWS

Capots de protection et de camouflage.
Matériau solide résistant aux intempéries.
Aspect grès naturel pour s'intégrer de manière optimale dans le paysage aquatique.
S'harmonise aux éléments du lit de ruisseau couleur sable.
Entretien pratique de la technique de bassin.



CACHE PIERRE

Pour le camouflage des pompes FiltoMatic 7000 et 14000 : Taille L

Pour le camouflage des pompes FiltoMatic 25000 : Taille XL

Désignation	Dimension	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FiltoMatic Cap CWS Taille L	450 x 450 x 350	50268	6267012H	231,83
FiltoMatic Cap CWS Taille XL	450 x 650 x 350	50269	6267013Q	282,15

FILTRES OASE POUR BASSIN

FILTRES GRAVITAIRES À CIRCULATION PERMANENTE

CP 068090

FILTRE BIOSMART SET



BIOSMART SET

En combinant une large surface de mousses filtrantes avec la technologie des UV, le filtre garantit une eau claire et saine. L'affichage intégré du degré d'encrassement signale le moment adéquat pour le nettoyage. Chaque set comprend une pompe de filtration avec 10 m de câble électrique.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
BioSmart Set 5000	50525	626	S/demande
BioSmart Set 7000	50449	626	S/demande
BioSmart Set 14000	50451	626	S/demande
BioSmart Set 18000	56777	6266188A	972,79
BioSmart Set 24000	56781	6266189H	1274,81
BioSmart Set 36000	56789	6266190W	1575,80

BIOSMART SET	5000	7000	14000	18000	24000	18000
Dimensions mm (LxlxH)	280 x 380 x 410	280 x 380 x 410	380 x 560 x 410	920 x 555 x 405	920 x 600 x 405	920 x 555 x 405
Tension nominale	230 V / 50 Hz			220-240 V / 50-60 Hz		
Puissance absorbée (watt)	11	12	14	18	24	36
Puissance absorbée pompe (watt)	25	40	70	60	60	100
Longueur câble électrique UV	3 m	3 m	3 m	5 m	5 m	5 m
Rendement ultraviolets (watt)	7	9	11	18	24	36
Nombre de mousse filtrantes bleues	1	2	3	2	4	4
Nombre de mousse filtrantes rouges	1	1	3	1	4	4
Nombre de mousse filtrantes vertes	-	-	-	1	1	1
Pour bassin jusqu'à	5 m ³	7 m ³	14 m ³	18 m ³	24 m ³	36 m ³
Pour bassin empoisonné	2,5 m ³	3,5 m ³	7 m ³	9 m ³	12 m ³	18 m ³
Référence	50525	50449	50451	56777	56781	56789

FILTRES SOUS PRESSION

CP 068090

SYSTÈME DE FILTRATION COMPLET FILTOCLEAR SET

Système de filtration sous pression complet avec système UV et pompe intégrés.

FILTOCLEAR SET 3000

Système de filtration comprenant : **Filtoclear 3000** et AquaMax Eco Premium 4000 pour bassins jusqu'à 3000 litres suivant le nombre de poissons ou de carpes koï.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Filtoclear Set 3000	50864	6266490M	987,41

FILTOCLEAR SET 6000

Système de filtration comprenant : **Filtoclear 6000** et AquaMax Eco Premium 6000 pour bassins jusqu'à 6000 litres suivant le nombre de poissons ou de carpes koï.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Filtoclear Set 6000	50867	6266491U	1248,25

FILTRES OASE POUR BASSIN

→ SYSTÈME DE FILTRATION COMPLET FILTOCLEAR SET

Système de filtration sous pression complet avec système UV et pompe intégrés.



FILTOCLEAR SET 12000

Système de filtration comprenant : **Filtoclear 12000** et AquaMax Eco Premium 8000 pour bassins jusqu'à 12000 litres suivant le nombre de poissons ou de carpes koï.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FiltoClear Set 12000	51250	6266493K	1509,11



FILTOCLEAR SET 16000

Système de filtration comprenant : **Filtoclear 16000** et AquaMax Eco Premium 10000 pour bassins jusqu'à 16000 litres suivant le nombre de poissons ou de carpes koï.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FiltoClear Set 16000	51253	6266494S	1807,22



FILTOCLEAR SET 20000

Système de filtration comprenant : **Filtoclear 20000** et AquaMax Eco Premium 12000 pour bassins jusqu'à 20000 litres suivant le nombre de poissons ou de carpes koï.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FiltoClear Set 20000	50877	6266495A	2063,12



FILTOCLEAR SET 30000

Système de filtration comprenant : **Filtoclear 30000** et AquaMax Eco Premium 16000 pour bassins jusqu'à 30000 litres suivant le nombre de poissons ou de carpes koï.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FiltoClear Set 30000	50885	6266496H	2243,30

→ ACCESSOIRES FILTOCLEAR

Capots de protection et de camouflage.
Matériau solide résistant aux intempéries.
Aspect grès naturel pour s'intégrer de manière optimale dans le paysage aquatique.
S'harmonise aux éléments du lit de ruisseau couleur sable.
Entretien pratique de la technique de bassin.



CACHE PIERRE

Pour le camouflage des pompes FiltoClear 3000 à 30000.

Désignation	Dimension	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FiltoCap sable	570 x 570 x 350	50420	6267010S	240,61

FILTRES OASE POUR BASSIN

FILTRE FILTOCLEAR



FILTOCLEAR

Combat les impuretés grâce à la pression.

Technologie Easy Clean. Nettoyage mécanique en système fermé.

Fonction de nettoyage assurée par une vanne multidirectionnelle.

Rinçage et élimination des impuretés via la buse d'évacuation.

Collier de serrage avec joint de sécurité.

Clarificateur UVC Bitron à fonctionnement indépendant intégré dans le filtre.

Peut être complètement enterré.

Pression maxi : 0,2 bar. Puissance absorbée : 230 V / 50 Hz. Longueur du câble électrique : 5 m.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Filtoclear 3000 sous pression	55997	6266207W	441,42
Filtoclear 6000 sous pression	55998	6266201A	551,80
Filtoclear 12000	51244	6266200S	772,56
Filtoclear 16000	51247	6266219S	956,52
Filtoclear 20000	50576	6266208D	1080,57
Filtoclear 30000	50577	6266209L	1173,74

FILTOCLEAR	3000	6000	12000	16000	20000	30000
Dimensions mm (ØxH)	380 x 310	380 x 430	380 x 510	380 x 630	380 x 750	380 x 750
Puissance absorbée (watt)	14	15	18	24	36	55
Rendement ultraviolets (watt)	9	11	18	24	36	55
Entrée et Sortie	3/4" à 1"1/2	3/4" à 1"1/2	1"1/2 & 2"	1"1/2 & 2"	1"1/2 & 2"	1"1/2 & 2"
Nombre de mousse filtrantes bleues	2	3	3	4	5	5
Nombre de mousse filtrantes rouges	1	3	2	3	4	4
Puissance maxi de la pompe	4000 l/h	6000 l/h	8000 l/h	10000 l/h	16000 l/h	16000 l/h
Pour bassin jusqu'à	3 m³	6 m³	12 m³	16 m³	20 m³	30 m³
Pour bassin empoissonné	1,5 m³	3 m³	6 m³	8 m³	10 m³	15 m³
Pour bassin avec carpes koi *	-	1,5 m³	3 m³	4 m³	5 m³	7,5 m³
Poids en kg	5,58	6,18	6,9	7,6	8,5	8,5
Référence	55997	55998	51244	51247	50576	50577

* Conseil : Veillez lors des études de nouveaux bassins avec peuplement de kois, à respecter une taille minimale de 5 m³ !

APPORT D'OXYGÈNE DANS LE BASSIN

CP 068090

AÉRATEUR



AÉRATEUR OXYTEX

Aérateur de bassin et support bactérien.

Apport d'oxygène, circulation de l'eau et dégradation des nutriments.

Complément pour les filtres Filtomatic et FiltoClear.

Composition : 1 OxyTex avec adaptateur 9 mm.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
OxyTex CWS 400	50443	6266217C	153,91
OxyTex CWS 1000	50290	6266218K	223,82

OXYTEX	CWS 400	CWS 1000
Dimensions mm (Øxh)	144 x 290	220 x 300
Surface du filtre biologique	1,5 m²	3,5 m²
Puissance de la pompe	400 l/h	1000 l/h
Tuyau	1 unité/5m de long/Ø 4,5 mm	
Référence	50443	50290

AÉRATEUR AQUAOXY

Apport en oxygène pour la faune et la flore.

Pose à sec.

Livré avec 2 pierres de diffusion et 3 m de câble électrique.



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
AquaOxy CWS 1000	37125	6266370T	232,34

AQUAOXY	CWS 1000
Dimensions mm (Lxlxh)	220x225x135
Tension nominale	12 V
Puissance absorbée (watt)	15
Pression	0,20 bar
Réglage mécanique	oui
Tuyau	2 unités/5m de long/Ø 4,5 mm
Nombre de sorties	2
Convient aux bassins	10 m³
Référence	37125

LUNAQUA

PROJECTEUR LUNAQUA 10 - GARANTIE 2 ANS



HALOGÈNE

Ampoule (35-50-75W), câble et transformateur non fournis.

Tension 12 V/50Hz. Angle de diffusion 24°.

Flux lumineux : 1250 lumen.

Boîtier en plastique antichoc.

Plage de pivotement 180° environ.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Lunaqua 10 halogène	54034	6266324R	177,20

TRANSFORMATEUR POUR LUNAQUA 10



Tension 230 V - 12 V. Puissance absorbée 150 VA.

Longueur de câble : 10 ml.

4 raccordements possibles.

Garantie 2 ans.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Transformateur	50401	6266328X	195,14

CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR LUNAQUA 10

2 X 1,5 MM²

Équipé de 2 connecteurs spéciaux pour brancher le projecteur avec le transformateur immergé.



Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
2,5 ml	50402	6266331A	53,24
5 ml	50403	6266332H	62,04
7,5 ml	50404	6266333Q	70,95

LAMPE HALOGÈNE POUR LUNAQUA 10

12 V

S'utilise au dessus de l'eau ou dans l'eau sauf :

Ampoule 75 watt s'utilise uniquement dans l'eau.

Puissance	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
5 W	52662	6266310E	5,75

PROJECTEUR LUNAQUA MAXI LED



Projecteur à LED 3W, éclairage blanc chaud.

Utilisation en-dessous ou au-dessus du niveau de l'eau. Classe IP68 - Utilisation durable sous l'eau.

Tension nominale : 220-240V / 50Hz.

Flux lumineux : 61 lumen. Nombre de LED : 1.

Angle de dispersion : 10° ou 30°.

Fourni avec 2 mètres d'alimentation électrique + 5 mètres de câble par projecteur.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Solo	50509	6266313C	236,09
Set 1	50507	6266311M	301,79
Set 3	50508	6266312U	573,03

PROJECTEUR LUNAQUA CLASSIC LED



Projecteur à LEDS immergeable, éclairage blanc chaud.

Utilisation en-dessous ou au-dessus du niveau de l'eau.

Classe IP68 - Utilisation durable sous l'eau.

Puissance absorbée par lampe : 1W.

Tension nominale : 12V. Flux lumineux : 31 lumen.

Nombre de LED : 18. Angle de dispersion : 20°.

Fourni avec 2 mètres d'alimentation électrique + 5 mètres de câble par projecteur.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Lunaqua Classic Led SET 1	50527	6266318Q	102,40
Lunaqua Classic Led SET 3	50530	6266319Y	210,06

PROJECTEUR IMMERGEABLE



Kit comprenant : 1 lampe Lunaqua 10, 1 piquet, 1 étrier de fixation, 1 transformateur 35 VA avec 7,5 m de câble, 1 ampoule halogène de 35 W.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Lunaqua 35	54314	6266305L	S/demande

KIT LUNAQUA 3



Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Kit Lunaqua 3 - Set 1	56903	6266307B	127,13
Kit Lunaqua 3 - Set 2	56904	6266308J	247,56
Kit Lunaqua 3 - Set 3	56905	6266309R	355,47

LUNAQUA 3	Set 1	Set 2	Set 3
Lunaqua3 + 5m câble	1	2	3
Piquet	1	2	3
Fixation murale ou au sol	1	2	3
Pied de spot	1	2	3
Porte-ajutage	1	2	3
Verres inserts de couleur (rouge, orange, vert, bleu)	1	2	3
Transformateur 230V / 12V, 50 Hz	20 VA + 2m câble	45 VA + 2m câble	60 VA + 2m câble

L'ÉLECTRICITÉ AU JARDIN - ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

SYSTÈME INSCENIO

Borne à courant pour une mise en scène du jardin, du bassin et des luminaires.

Tension nominale de 230V. Puissance maxi : 16A / 3600 W.

→ BORNE FM-MASTER

Livrée avec télécommande.



BORNE FM-MASTER 1

2 prises sans interrupteur ; 2 prises marche/arrêt

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FM-Master 1	55856	6266605C	302,12



BORNE FM-MASTER 2

1 prise sans interrupteur ; 3 prises marche/arrêt

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FM-Master 2	55858	6266340Z	339,82



BORNE FM-MASTER 3

1 prise sans interrupteur ; 2 prises marche/arrêt ;
1 prise avec variateur à télécommande

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FM-Master 3	55859	6266803Y	396,43

→ BORNE FM-MASTER WLAN

Se commande via WLAN depuis une tablette ou un smartphone (iOS ou Android). Avec une portée jusqu'à 80 m (transmission du signal sans obstacle). Il suffit pour cela de télécharger l'appli depuis AppleStore ou GooglePlay.

Avec 4 prises électriques : 3 prises marche-arrêt, 1 prise réglable.

Chaque prise électrique avec minuterie 24 heures intégrée. Avec connecteur supplémentaire EGC pour relier des appareils OASE compatibles. Jusqu'à 10 appareils OASE télécommandables, compatibles EGC peuvent être intégrés et commandés par cette application. Emploi toute l'année - prises électriques protégées contre les projections d'eau.

Un piquet permet un bon ancrage dans le sol.



BORNE FM-MASTER ECG HOME

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FM-Master ECG Home	70787	6266342P	779,97



BORNE FM-MASTER ECG CLOUD

Joignable depuis n'importe quel point du globe grâce à l'OASE Cloud gratuit.

Mise en réseau facile avec le nouveau cloud d'OASE.

Tous les appareils connectés peuvent ainsi être commandés et contrôlés simplement depuis n'importe quel point du globe.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
FM-Master ECG Cloud	70790	6266341G	975,03

→ ACCESSOIRES BORNE FM

Capots de protection et de camouflage.

Matériau solide résistant aux intempéries.

Aspect grès naturel pour s'intégrer de manière optimale dans le paysage aquatique.

S'harmonise aux éléments du lit de ruisseau couleur sable.

Entretien pratique de la technique de bassin.

CACHE PIERRE

Pour le camouflage des pompes AquaOxy 4800 et système InScenio.



Désignation	Dimension	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Inscenio Rock sable	300 x 300 x 400	50417	6267011A	196,30

ENTRETIEN DU BASSIN

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

ACCESSOIRES OASE POUR L'ENTRETIEN DU BASSIN

CP 068090

ACCESSOIRES DE FILTRATION

COUDE DE RACCORDEMENT



DN	Angle	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
75	45°	55044	6266520X	14,15
75	87°	55045	6266521E	14,15

TUBE D'ÉCOULEMENT



DN	Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
75	480 mm	55043	6266522M	16,95

TUYAU REFOULEMENT ANNELÉ

Vert avec spirales noires.
Pression : 6 bar.



Dimension	Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 34	25 ml	37176	6266072S	4,92
40 x 49	25 ml	52981	6266560Y	11,12
50 x 60	20 ml	36500	6266565L	17,75

EMBOUIT FILETÉ

Pour tuyau annelé.



Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 34	55361	6266550R	22,11
40 x 49	55360	6266510Q	23,89

RÉPARTITEUR Y CANNELÉ PLASTIQUE

Entrée : filetage 1"1/2 et raccord de tuyau 3/4" à 2".
Sortie : 2 x 1"1/2 avec raccords de tuyau 1" à 1"1/2.



Filetage	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
40 x 49	56668	6266630J	74,56

TRAVERSÉE DE PAROI TRADUX



Convient pour passage de câble et tuyaux pour les bassins en EPDM, PE et renforcé en fibre de verre.
Étanchéité fiable et propre.
Raccords tuyau de 3/4" à 2". Câble 1x9mm².

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
57154	6266710B	71,30

GRAND FILET DE NETTOYAGE



RECTANGULAIRE

Mailles fines. Manche télescopique (113-180mm) en aluminium anodisé.

Longueur	Largeur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
38 cm	26 cm	36297	6266615J	35,11

ÉPUISETTE À POISSONS



RONDE

Mailles fines. Manche télescopique (113-180mm) en aluminium anodisé.

Ø	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
38	36299	6266616R	35,11

FILET DE BASSIN AQUANET



Protège le bassin des feuilles mortes.
Résiste aux intempéries.
Fourni avec piquets. Mailles 20 mm.

Dimension	Piquets	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
3 m x 4 m	8	53751	6266610W	20,80
4 m x 8 m	12	53752	6266611D	33,69
6 m x 10 m	18	53753	6266612L	67,21

ASPIRATEUR PONDOVAC 4



Aspire en continu grâce au système breveté à deux chambres. Aspirateur multitâche polyvalent.
Équipé d'une poignée de transport et de roulettes.
Idéal pour nettoyer également bassins de baignade et piscines naturelles.
Tension nominale : 230v / 50Hz.
Puissance absorbée : 1700 watt.
Longueur du tuyau d'évacuation : 2,5 m.
Longueur du tuyau d'aspiration : 5 m.
Longueur du câble : 4 m.

Ø	Hauteur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
380 mm	685 mm	50388	6266152K	838,52

ASPIRATEUR PONDOVAC PREMIUM

Aspirateur grande puissance pour le nettoyage professionnel des bassins et piscines.



ASPIRATEUR

Utilisable pour nettoyer les bassins de jardin, les piscines, y compris les bassins de baignade, et comme aspirateur eau pour la maison.
Puissance d'aspiration extrêmement élevée de 20000 l/h – sans interruption.
Aspiration étonnamment silencieuse de la turbine < 60 dB (A).
Le grand bac de 95 l est vidé par une commande sur signal d'un capteur avec affichage numérique du niveau de remplissage.
Commande manuelle de la turbine et de la pompe possible par l'intermédiaire d'une touche manuelle.
Grande mobilité grâce au robuste chariot sur quatre roues en caoutchouc avec frein d'arrêt.

Désignation	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
PondoVac Premium	40256	6262100U	9379,73

ENTRETIEN DU BASSIN

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

ASPIRATEUR PONDOVAC PREMIUM

Aspirateur grande puissance pour le nettoyage professionnel des bassins et piscines.



TUYAU FLOTTANT

Conception robuste et surface interne extrêmement lisse optimisant l'aspiration des débris.

Raccord de diamètre 50 mm

Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 ml	40301	6262110B	282,93



TUYAU D'ÉVACUATION

Composition caoutchouteuse. Dispose de raccords professionnels en C.

Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
10 ml	40302	6262111J	286,47



CANNE TÉLESCOPIQUE

Grâce au réglage excentrique en trois parties, les longueurs peuvent être facilement réglées entre 1,8 m et 4,8 m.

Avec attaches rapides et poignées en plastique.

Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1,8 à 4,8 ml	40303	6262120H	114,54



CLOCHE D'ASPIRATION

Aspirateur de vase avec cloche transparente en polycarbonate et raccord pivotant 39 / 50 mm.

Parfait pour nettoyer en douceur les surfaces de gravier.

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
40304	6262125W	501,08



EMBOUT ROND

Embout rond transparent pour aspirer la vase ou les feuilles mortes.

Diamètre 50 mm.

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
40305	6262130P	95,43



EMBOUT PLAT

Embout plat transparent pour aspirer avec puissance les sédiments du fond.

Diamètre 80 mm et raccord 50 mm.

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
40306	6262131X	133,64



EMBOUT LARGE

Embout plat de 4 kg et largeur 480 mm pour le nettoyage de grandes surfaces, comme on les trouve dans les piscines et bassins de baignade.

Avec mécanisme d'articulation astucieux pour passer du fond aux côtés.

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
40307	6262132E	439,48

ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN DU BASSIN

CP 068090

MANCHE TÉLESCOPIQUE

En 2 parties



Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
400 cm	43798	6260010M	42,02

ÉPUISETTE DELUXE BASSIN

Avec des mailles très fines et de forme plate pour facilement enlever les saletés du fond de l'étang. Se raccorde sur le manche télescopique.



Dimension	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 cm x 26 cm	43188	6260011U	18,64

BROSSE

Se raccorde sur le manche télescopique.



Largeur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
25 cm	43186	6260020T	6,15

PRODUITS OASE POUR L'ENTRETIEN DU BASSIN

CP 068090

PRÉPARATION DE L'EAU AQUA ACTIV AQUAHUMIN

Tourbe spéciale pour bassin de jardin. Adoucit l'eau et diminue la valeur de pH. Empêche la croissance des algues et éclaircit l'eau trouble.

Rétablit l'équilibre biologique du bassin. 1 sac de 10 kg suffit pour 1 volume de 10 m³.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
53759	6266620C	25,22

AQUA ACTIV QUICKSTICK 6 EN 1

Pour analyser facilement, rapidement et de manière fiable les 6 valeurs les plus importantes.

Ne dure qu'une minute.

Permet l'analyse de 50 échantillons d'eau (300 paramètres).



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
50570	6266368Y	28,08

ENTRETIEN DU BASSIN

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

AQUA ACTIV ALGO UNIVERSAL



Agit efficacement contre les algues les plus fréquentes, filamenteuses, phytoplanctons et lemnacées.
Inhibe la photosynthèse des algues en les "affamant".
Agit sans apport de cuivre controversé.
Si appliqué correctement, inoffensif pour la flore et la faune.
Combat spécialement les lemnacées.
Prévient la prolifération d'algues.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	50542	6266362C	38,58
5 l	100	50545	6266376P	188,04

AQUA ACTIV ALGO GREENWAY

Anti eau verte.



Élimination extrêmement efficace du phytoplancton et des éléments troubles de nature minérale et organique.
Une substance active à 2 phases éclaircit rapidement l'eau trouble verdâtre.
Agit contre les minuscules impuretés ainsi que contre les phosphates et les composés de métaux lourds.
Le magma floconneux produit n'a plus qu'à être simplement ramassé à l'époussette.
Agit sans apport de cuivre controversé.
Si appliqué correctement, inoffensif pour la flore et la faune.
Contenu : solution algicide 500 ml + 50 ml de concentré floculant.
Pour une utilisation correcte des produits biocides, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant emploi.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	40235	6266387D	28,27

AQUA ACTIV ALGO DIRECT



Spécialement pour le traitement local et rapide des algues filamenteuses. Agit par contact direct.
Les micro-organismes décomposent les résidus d'algues mortes.
Y compris test pH/TH.
La substance active se décompose rapidement en oxygène et eau, ce qui permet son emploi dans les piscines naturelles.
Agit sans apport de cuivre controversé.
Ce produit est signalé comme "nocif".

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	50546	6266372J	25,22
5 l	100	50549	6266373R	137,49

AQUA ACTIV PHOSLESS DIRECT

Produit anti-algues filamenteuses avec effet immédiat.



Lie les phosphates en excédent et réduit de façon naturelle la croissance des algues.
Agglomère les acides sulfuriques à l'origine des odeurs nauséabondes.
Se distribue simplement à la surface de l'eau, soit une utilisation très confortable.
Tient aussi les phosphates dans les zones anaérobies comme la vase.
100 ml agglomèrent jusqu'à 80 g de phosphate !

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	51284	6266386W	31,53

AQUA ACTIV ÉCLAIRCISSEUR POND CLEAR



Lie les éléments troubles minéraux.
Lie les éléments troubles organiques issus des déjections de poissons ou de feuilles.
Agit contre les minuscules impuretés ainsi que contre les phosphates et les composés de métaux lourds.
Le magma floconneux produit est simplement ramassé à l'époussette.

Ne convient pour lutter contre les algues.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	50552	6266367Q	28,30
5 l	100	50555	6266375G	121,75

AQUA ACTIV DÉVASEUR SEDIFREE



Décomposition des boues organiques par des bactéries spéciales hautement efficaces.
Nettoyage non agressif sans renouvellement d'eau ni dragage.
Prévention ciblée contre l'envasement, le trouble durable de l'eau et les proliférations d'algues.
Granulés avec oxygène actif précipitant la vase et l'oxydant, puis décomposition rapide de la vase par bactéries spéciales.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	50560	6266361U	28,36
5 l	100	50561	6266379M	134,32

AQUA ACTIV DURETÉ EAU OPTIPOND



Prépare l'eau douce du puits ou pluviale.
Augmente la dureté temporaire de l'eau usée.
Stabilise les principaux paramètres.
Lie l'ammonium et l'ammoniac.
Prévient l'acidité.
Contient des sels minéraux et des oligoéléments vitaux.
Idéal après de fortes pluies.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	50557	6266363K	28,36

ENTRETIEN DU BASSIN

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

→ AQUA ACTIV OXYPLUS



Augmente le taux d'oxygène dans le bassin.
Prévient ainsi la formation de gaz dangereux.
Préserve le pouvoir d'autoépuration biologique de l'eau.
Idéal en cas de manque d'oxygène par exemple en cas de fortes proliférations d'algues.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	50559	6266365A	28,36

→ AQUA ACTIV BIOKICK FRESH



Longue conservation tout en restant très actif.
Activation des millions de micro-organismes (le changement de couleur est le signe de l'efficacité).
Décomposition rapide de l'ammonium/ammoniac, nitrite et nitrate.
Ne nécessite aucun dosage ultérieur.
Processus breveté.
Indicateur de couleur inoffensif et dégradable.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	50562	6266366H	33,20

→ ACTIVATEUR DE FILTRE BIOKICK "CWS"



Efficacité filtrante biologique 100 % en quelques jours.
Cultures de bactéries lyophilisées en poudre qui s'activent dans l'eau.
La dégradation du nitrite, de l'ammonium et de l'ammoniac commence immédiatement.
Convient parfaitement pour redoser après un changement de l'eau du bassin ou un nettoyage du filtre.
Eau biologiquement claire durable.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
100 ml	5	51277	6266829G	18,88
200 ml	10	50295	6266830U	28,36

→ AQUA ACTIV PUMPCLEAN

Nettoyant pour pompe.



Produit de nettoyage efficace pour nettoyer les pompes de bassin.
Supprime parfaitement le tartre et autres dépôts en l'espace de 24 heures.
Exempt de chlore et de vinaigre.
Nettoie aussi parfaitement les verres à quartz du filtre ultraviolets et les tamis ProfiClear Premium.
Emploi facile : mélangé à 9,5 l d'eau, donne 10 l de solution détartrante.
Biodégradable.
Incolore et inodore.

Contenance	Bassin maxi m ³	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
500 ml	10	40242	6266388L	25,22

NOTES

A series of horizontal dashed lines for taking notes.